

ASR 可燃分等
0.677 (t)
4.733 (Mcal)
ASR 灰分
0.323 (t)

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
0.677 (t-ASR可燃分)
4.733 (Mcal) ÷
6,991 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0.677 (t-ASR可燃分)

投入灰分
ASR灰分換算
0.323 (t)

ASR
リサイクル
施設

燃料代替(セメント原燃料/エネルギー)
0.550 (t-ASR可燃分)
0.807 (t) ×
4,767 Mcal/t ÷
6,991 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0.550 (t-ASR可燃分)

回収エネルギー
0.550 (t-ASR可燃分)

選別メタル(鉄)
0.036 (t)
燃料代替(セメント原燃料/マテリアル)
0.157 (t)

回収マテリアル
0.193 (t)

投入可燃分等	0.677 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.323 (t)
投入計	1.000 (t)

回収エネルギー	0.550 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.193 (t)
回収計	0.743 (t)

回収計	0.743 (t)
÷ 投入計	1.000 (t)
ASR投入施設活用率	0.74